

Návod k obsluze a údržbě

ZASKLENÍ BALKÓNŮ A LODŽÍÍ

Stali jste se uživateli systému Comfort systému pro zasklívání balkónů, lodžii, altánu a dělicích stěn. Zasklením systémem Comfort jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepříznivým počasím, chladem, hlukem a exhalacemi. Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému Comfort jste vyjádřili důvěru v naši firmu a systém označený chráněnou značkou Comfort. Systém Comfort Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje snadnou obsluhu. Obsluha je velice jednoduchá a snadná. Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému Comfort následující pravidla:

1. Pro posun křídla používejte madlo.
2. K otevření prosklené stěny je nutné mírně zatáhnout za madlo u prvního křídla, u ostatních křídel zatlačit na hrany svislých profilů ve směru otevírání, aby nastalo uvolnění lišt mezikřídlového těsnění. Po uvolnění těsnění pojezdí křídla po vodících lištách volně a bezhlučně.
3. Při uzavírání je postup stejný, pouze s tím rozdílem, že není třeba tlačit na čela křídel, ale pouze táhnout za madlo a křídla do sebe sama zapadnou.
4. Rozhřmování a shrnování stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem při zapadání těsnících lišt do sebe nebo při jejich rozpojování.
5. Při montáži Vám byla jednotlivá křídla zajištěna proti vysazení pojistkami v horních rozích křídel. Dbejte na to, aby tyto pojistky byly při užívání stěny vždy vysunuty.
6. Pokud dojde k násilnému přejetí jednoho křídla přes druhé ve směru zavírání stěny, tedy pokud nenastane zapadnutí lišt mezikřídlového těsnění do sebe, nevracejte křídla do správné polohy zpětným přejetím před těsnící lištu, nápravu proveďte vysazením křídla a zpětným nasazením do správné polohy.

Rámy křídel, vodící a těsnící lišty jsou povrchově upraveny komaxitem. V případě mechanického poškození (poškrábání) lze toto místo opravit pomocí laku. Stěna Comfort nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- a. Čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh).
- b. Čistit drenážní otvory v kolejnicích, udržovat v čistotě odvodňovací kanálek po obvodu konstrukce včetně odvodňovacích kanálků ve spodní části zábradlí.
- c. V prašném prostředí občas vysát prach. Při mytí rámu a výplní používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná abraziva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodící lišta. Při mytí prosklené stěny je tuto možno jednoduše demontovat (při větších rozměrech za pomoci druhé osoby) vysazením jednotlivých křídel takto:

1. Při zatažené stěně uvolněte všechny pojistky proti vysazení – křížovým šroubovákem povolte šroub, kterým je pojistka utažena – pojistka spadne do plastového rohu – spadlou pojistku dotáhněte, aby nedošlo k její ztrátě při mytí skla.
2. Roztáhněte stěnu do polohy volného pojezdu, tím se uvolní všechna mezikřídlová těsnění.
3. Křídla vysazujte postupně od Vám nejbližšího k nejvzdálenějšímu – uchopte křídlo po stranách – nadzdvihněte křídlo směrem nahoru – nadzdvíženou spodní část křídla vysuňte k sobě mimo vodící lištu a vyjměte.

Křídla nasazujte od vzdálenějšího opačným postupem, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po nasazení všech křídel stěnu rozhrňte do polohy s do sebe zapadlým mezikřídlovým těsněním a zkontrolujte jeho zapadnutí. Stěnu opět zajistěte proti vysazení pojistkami. **POZOR!!!** Pojistku nevysunujte až na doraz. Mezi pojistkou a hranou vodící lišty musí být vůle.

POZOR!!! Neprovádějte žádné zásahy do konstrukce systému ani do výplní zábradlí. Můžete tím ovlivnit správnou a bezchybnou funkci systému, či jeho bezpečnost. Vždy se poraďte s dodavatelskou firmou, zda je možné uvažované úpravy provést.

Dodržujte pravidelný režim větrání. Zasklením lodžie systémem Comfort je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k rosení skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným pootevřením oken z obou stran docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí dodržovat 1x – 2x denně.

V případě rozbití výplní se obraťte na dodavatele vašeho systému, který s Vámi dohodne zasklení nebo výměnu výplní.

Na Váš systém je poskytnuta záruka. V době záruky uplatňujte veškeré reklamace písemně u dodavatelské firmy či zástupců Vašeho družstva. Po uplynutí záruky můžete kontaktovat přímo dodavatele.

Přejeme mnoho krásných a příjemných chvil strávených na Vaší lodžii.