

Základní návod a údržba bezrámového zasklívacího systému

Podpis:

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému následující pravidla:

- Pro posun a otevírání křídla nepoužívejte hrubou sílu.
- Nezapomeňte odjistit zámky u prvního křídla.
- K otevření prosklené stěny je nutné zajet s křídlem na konec kolejnice, tak aby došlo k plynulému pojezdu vrchní části skla ve výhybce u horní kolejnice. Následně sklo otočit a celé křídlo zasunout k boku lodžie. U ostatních křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až ke stěně. Dbejte na zajištění složených skel u stěny.
- Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
- Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě. Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.
- Otáčení u bezrámového otočného systému KLIMA se provede tak, že první otočné sklo se otáčí na pantu, 2 až X sklo se řádně zasune ke straně a bez použití síly se sklo otočí a zajistí. Drobné propadnutí skla při otočení není na závadu. V případě, že to nelze provést, nesnažte se sklo otočit hrubou silou. Dojde k poškození kolejnice a mechanismu otáčení.

Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 9016 – bílá)

Zasklívací systém nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

- čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sněh), čistit drenážní otvory
- v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud dojde k hlučnému posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Mytí prosklené stěny je zjednodušeno možností umýt skla z obou stran pohodlně z lodžie při otevírání jednotlivých křídel.

Dodržujte pravidelný režim větrání! Zasklením lodžie systémem s výhybkou je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. **Mírným pootvěřením oken** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

Provede-li uživatel bytu jakýkoli zásah do konstrukce systému bez souhlasu

dodavatele, nebo nedodrží-li uživatel podmínky obsluhy a údržby, přestane na ně platit záruka.

Uživatel bytu byl osobně seznámen s návodem obsluhy a údržby zasklívacího systému, které byly předány k užívání bez závad. Tímto dnem zodpovídá za vady a poškození, které mohou vzniknout nesprávnou manipulací, používáním a nevykonáváním pravidelné údržby. Na druhé straně předávacího protokolu je podrobný návod k obsluze.

Záruční řád – Záruční list

Na výrobek se poskytuje záruka délce trvání 24 měsíců ode dne jeho předání k užívání.

Reklamací Vás žádáme doručit písemnou formou na adresu sídla naší společnosti: Balkony,s.r.o.,

K reklamaci je bezpodmínečně nutné doložit kopii předávacího protokolu.

Absence dokladu (předávacího protokolu) neumožňuje posoudit včasnost reklamací a oprávněnost nároku, tzn., že reklamací nebude uznána.

Reklamační nároky se řídí Občanským zákoníkem

Oprávněně reklamovaná vada může být uznána ihned, popřípadě ve, lhůtě nezbytně nutné, např.: znalecký posudek, nelze-li posoudit bezprostředně při reklamaci. Do této doby se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení reklamované vady.

Reklamací bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne uznání reklamované vady.

Reklamací se nevztahuje na běžné opotřebení nad rámec předpokládaného užití, či účelovosti, jakož i na nevhodné používání, jakékoli neodborné zásahy a jakékoli mechanické zásahy, či poškození, ulomení částí výrobku a poškození nevhodným mechanickým zacházením. Záruka na těsnění mezi skla je 24 měsíců.